

TRENDnet TI-PG541

Przełącznik sieciowy 4xGbE, 4 xhPoE, 1xGbE/SFP, -40..70 °C



Parametry techniczne

Zdalne zarządzanie	Nie
Ogólna liczba portów LAN	6
Ilość portów 100/1000Mbps	1
Porty SFP	1
Ilość portów PoE (100/1000Mbps)	4
Standard PoE 802.3af	porty 1..4
Standard PoE 802.3at	porty 1..4
Budżet PoE	120 W
Temperatura pracy	-40..70 °C

TI-PG541 jest przełącznikiem sieciowym dla IP CCTV przeznaczonym do stosowania bezpośrednio w miejscach instalacji kamer. Dzięki przemysłowemu zakresowi temperatur pracy (-40..70 st. C) oraz możliwości zasilania kamer przez PoE z mocą do 25,5W (tzw. hPoE) na kamerę doskonale sprawdzi się przy realizacji punktów kamerowych na słupach, w chłodniach i w innych miejscach o dużej zmienności temperatury otoczenia. Dołączenie do sieci IP CCTV można zrealizować za pomocą gigabitowego portu RJ45 lub z wykorzystaniem łącza światłowodowego wykorzystującego gniazdo SFP. TI-PG541 wyposażony jest w podwójne wejście zasilania pozwalające na realizację redundancji zasilania, a ewentualna awaria dowolnego zasilacza sygnalizowana jest za pomocą zestyku.

Porty miedziane RJ-45 w TI-PG541 zabezpieczone są przeciwprzepięciowo (do 6kV).

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company