



Videotec UPT1PVSA000E

Zestaw pozycjonujący zintegrowany z kamerą

- Przetwornik obrazu 1/4"
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Ogniskowa obiektywu 3,4..122,4 mm
- Zoom optyczny 36x
- Zasilanie AC 230 V AC



Zestaw pozycjonujący z kamerą telewizji przemysłowej D/N z zoom optycznym 36x i zoom cyfrowym 12x. Dzięki odpowiedniej konstrukcji możliwe jest przymocowanie do obudowy kamery promienników podczerwieni.

Parametry techniczne

Przetwornik obrazu	1/4"
Ilość efektywnych pikseli	440k pikseli
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,1 Lux
Czułość kamery B/W	0,01 Lux
Elektroniczna migawka	1/4..1/10 000 s
Kompensacja światła tylnego	BLC
S/N	50 dB
Strefy prywatności	8
OSD	Tak, opis maks. do 20 znaków
Ogniskowa obiektywu	3,4..122,4 mm
Zoom optyczny	36x
Zoom cyfrowy	12x
Wyjście wideo	CVBS 1,0 Vp-p/75 Ω
Liczba adresów	255
Zakres PAN	n x 360°
Zakres TILT	-90..40°
Prędkość PAN	0,1..100 °/s
Prędkość TILT	0,1..40 °/s
Presety	250
Dokładność presetu	0,02 °
Liczba autopan	Tak
Porty szeregowo	RS-485 MACRO, PELCO D, VISTA, SENSORMATIC
Zasilanie AC	230 V AC
Typ obudowy	Zestaw pozycjonujący
Kolor	RAL9002
Akcesoria dostępne osobno	UPTWBA

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

