



Raytec VAR2-i8-1

Oświetlacz podczerwieni LED , 850 nm, IP66, zasięg do 350m

- Długość fali 850 nm
- Zasięg maksymalny 350 m
- Kąt minimalny 10 ° zasięg 350 m
- Kąt maksymalny 120 ° zasięg 45 m
- Temperatura pracy -50..50 °C

Uniwersalny oświetlacz podczerwieni LED IR o regulowanym kącie i zasięgu poprzez wymienne soczewki. Oświetlacz przeznaczony do pracy na zewnątrz o obudowie IP 66. W zestawie znajdują się soczewki 10x10° (zasięg 350m), 35x10° (zasięg 165m, kąt 35°) oraz 60x25° (zasięg 95m, kąt 60°). Opcjonalnie dostępne są soczewki VAR-i8-LENS-8030 (zasięg 70m, kąt 80°) oraz VAR-i8-LENS-12050 (zasięg 45m, kąt 120°). Oświetlacz posiada wbudowaną fotokomórkę do badania poziomu oświetlenia otoczenia (z wyjściem zwiernym do przełączania kamer w tryb cz-b) i regulację czułości włączenia się oświetlacza.



Parametry techniczne

Długość fali	850 nm
Zasięg maksymalny	350 m
Kąt minimalny	10 ° zasięg 350 m
Kąt maksymalny	120 ° zasięg 45 m
Źródło światła	LED SMT
Pobór mocy	46 W
Zasilanie	24 V AC/DC
Temperatura pracy	-50..50 °C
Długość przewodu zasilającego	2,5 m
Kolor	Czarny
Wymiary oświetlacza	135 x 180 x 68,2 mm
Waga	1,65 kg
Stopień ochrony	IP66

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company