



D+H VCD 204/350

Napęd łańcuchowy VENTIC 200N/350mm, 0,35A, srebrny

- Napęd łańcuch o ogniach przesuwnych
- Wysuw 350 mm
- Napięcie zasilania 24 V DC
- Maksymalny pobór prądu 0,35 A
- Siła nacisku 200 N
- Kolor RAL 9006 (srebrny)

Napędy łańcuchowe VENTIC przeznaczone są do dziennej wentylacji naturalnej z zastosowaniem do wszystkich rodzajów okien. Wyjście łańcucha w środkowej części obudowy. Możliwość indywidualnego zaprogramowania za pomocą sterownika PLP, funkcja czynnego i biernego zabezpieczenia krawędzi podczas zamykania oraz innowacyjne konsole montażowe to główne atuty tego urządzenia.

Parametry:

- do okien fasadowych, okien do połaci dachowych, klap przewietrzających w oranżeriach
- niewielki pobór mocy
- wyposażone w sterowaną mikroprocesorem elektronikę silnika
- funkcje napędu, właściwości oraz długość wysuwu łańcucha są programowalne przez Powerline (PLP1, PDA Servicetool)
- bardzo cicha praca silnika
- wyłącznik bezpieczeństwa z redukcją siły kierunku zamykania
- wyposażone w dodatkową bierną oraz czynną opcję stabilizacji zamykania głównej krawędzi, z możliwością wydłużenia przez bezpośrednie podłączenie taśm zabezpieczających krawędź
- funkcja TMS+ (połączony sygnał TMS oraz BRV) synchronizacji napędów w jednej ramie okiennej
- programowanie wysuwu za pomocą magnesu
- zaprogramowany wysuw jest przesyłany do napędu tandemowego
- funkcja odciążania uszczelki okna po zakończeniu procedury zamykania
- przebadane na 10 000 cykli pracy przy obciążeniu znamionowym
- proste podłączanie za pomocą łącznika wtykowego
- możliwość malowania proszkowego na wszystkie kolory RAL
- konsole montażowe bez widocznych śrub oraz części metalowych

Ultrac Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company



Parametry techniczne

Napęd	Łańcuch o ogniwach przesuwnych
Wysuw	350 mm
Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	19,2 ... 28,8 V DC
Maksymalny pobór prądu	0,35 A
Siła nacisku	200 N
Siła rozciągająca	150 N (zabezpieczająca siła odłączająca)
Siła blokowania	2000 N
Czas wysuwu	17 s/100mm
Przewód	2,5 m PVC
Obudowa	Odlew ze stopu cynkowego
Kolor	RAL 9006 (srebrny)
Zakres temperatur pracy	0 ... +60 °C
Stopień ochrony	IP 30
Wymiary	480x30x41 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	1,5 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

