



Videotec VD816PR1

Konfigurowalny rozdzielacz wideo - 4 x 1:4, 2 x 1:6 + 1x 1:2, 2 x 1:8, 8 x 1:2



Parametry techniczne

Wejścia wizji	8
Napięcie wejściowe	1V p-p
Impedancja wejściowa	75 Ω
Wyjścia wizji	16
Napięcie wyjściowe	1V p-p
Impedancja wyjściowa	75 Ω
Regulacja wzmocnienia	maks. x2 regulacja ręczna
Pasma przenoszenia	10 Hz..6 MHz
Zasilanie	12 V DC (Zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	15 W
Obudowa	montaż rack 19" 1U
Temperatura pracy	0..40 °C
Waga	4,4 kg

Uniwersalny rozdzielacz z możliwością konfiguracji topologii wejść/wyjść sygnałów wizyjnych. Idealny do zastosowań w systemach CCTV zastępując bierne rozgałęzienia tworzone za pomocą wejść/wyjść przelotowych rejestratorów cyfrowych i krosownic. Dzięki możliwości regulacji wzmocnienie rozdzielacz umożliwia korekcję strat w sygnale wizyjnym związanych z długimi trasami kablowymi.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company