



W Box Technologies WBXHDME6IR

Przedłużacz toru HDMI do 60m, 1080p/1080i/720P//576p/576i/480P/480i

Przedłużacz toru HDMI umożliwiający przeniesienie sygnałów na dodatkowe 60 metrów z wykorzystaniem kabli CAT-5E lub CAT-6 (zalecane) dla sygnałów FullHD.



Parametry techniczne

Wejście HDMI	24/50/60fs/1080p/1080i/720P//576p/576i/480P/480i
Format wejściowy audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Wyjście HDMI	24/50/60fs/1080p/1080i/720P//576p/576i/480P/480i
Format wyjściowy audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Maksymalna przepustowość	165MHz
Maksymalna prędkość transmisji	1,65Gbps
Sygnał wyjściowy wideo	0,5..1,5 V p-p
Wyjściowy sygnał DDC	5 V p-p (TTL)
Temperatura pracy	-15..55 °C
Wilgotność	5..90% (bez kondensacji pary)
Pobór prądu modułu TX	510 mA
Pobór prądu modułu RX	100 mA
Zasilanie	5V (2 zewnętrzne zasilacze w komplecie)
Wymiary	81 x 43 x 22 mm
Waga modułu TX	100 g
Waga modułu RX	120 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company