



Capture by ADI WBXML4K28

Monitor LCD 28



Monitor LCD 28" 4K przeznaczony do pracy ciągłej w systemach nadzoru wizyjnego z rejestratorami cyfrowymi oraz komputerami PC. Monitor posiada wejście przelotowe dla analogowych sygnałów wizji CVBS.

Parametry podstawowe

Przekątna ekranu	28"
Proporcje ekranu	16:9
Typ matrycy	LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Rozmiar piksela	0,16 x 0,16 mm
Rozdzielczość	3840 x 2160
Liczba wyświetlanych kolorów	1,07 mld
Czas reakcji matrycy	5 ms
Jasność	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Kąt widzenia	(H)170° x (V)160°
Częstotliwości	60 Hz

Wyjścia sygnałów

Wyjścia	BNC: 1 x CVBS
---------	---------------

Audio

Wejścia audio	1 (jack 3,5 mm, RCA)
Głośniki	2 x 5 W

Wejścia sygnałów

Wejścia HDMI	1
Wejścia VGA	1
Wejście DVI	1
Wejścia wizji	BNC: 1 x CVBS

Parametry elektryczne

Zasilanie	100..240 VAC
Pobór mocy	45 W

Warunki pracy

Czas pracy	24/7
Wilgotność pracy	0..90% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	0..40 °C

Konstrukcja

VESA	100 x 100 mm
Regulacja pochylenia	-5..15°
Wymiary ekranu	649 x 369,3 mm
Wysokość z podstawką	462,8 mm
Wymiary	661,5 x 388,9 x 52,7 mm
Waga	8,7 mm

Akcesoria

Akcesoria w komplecie	Kabel zasilający, VGA, audio, pilot, baterie
-----------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company