



W Box Technologies WBXPSU3A12VT

Zasilacz impulsowy buforowy 13,8VDC/3A



Zasilacz impulsowy buforowy 12V DC(13,8VDC) o wydajności prądowej 3A. Prąd ładowania akumulatora 0,8A (nie wliczany do wydajności prądowej zasilacza). Sygnalizacja stanu pracy za pomocą diod LED. Obudowa mieści akumulator 7Ah o wymiarach 190 x 130 x 70mm.

Parametry techniczne

Obudowa	metalowa
Wymiary (W x H x D)	200 x 240 x 75 mm
Miejsce na akumulator	7Ah wymiary (W x H x D): 190 x 130 x 70 mm
Napięcia wyjściowe	nominalnie 13,8VDC (13,2-18VDC), z akumulatora 10-13,2VDC
Prąd wyjściowy	3A
Dodatkowy prąd ładowania akumulatora	0,8A
Liczba wyjść zasilania	1
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED: stan zasilania AC, wyjścia DC, stan akumulatora
Zasilanie	100 - 240V AC, 50 - 60Hz
Zabezpieczenia wejścia	bezpiecznik szklany F3.0A
Zabezpieczenia akumulatora	bezpiecznik szklany F1.0A
Zabezpieczenia wyjścia	bezpiecznik szklany F3.0A
Zabezpieczenia antysabotażowe	Czujnik otwarcia, czujnik oderwania

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company