

# Hanwha Vision XNB-6000

**Kamera IP, 60kl./s@1920x1080, WDR 150 dB, H.265, audio, PoE**

Kod: **XNB-6000P/EX**

XNB-6000 jest nowoczesną kamerą przemysłową IP o rozdzielczości 2 megapikseli (FullHD). Cechą wyróżniającą kamerę XNB-6000 jest obsługa kompresji H.265 i technologii Wisestream II. Wisestream II wraz z H.265 pozwala obniżyć ilość generowanych przez kamerę danych o obrazie video nawet o 90% w stosunku do kodeka H.264. XNB-6000 dzięki zaawansowanemu mechanizmowi WDR może dostarczać obraz o dynamice nawet 150dB.



## Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,8"
Elektroniczna migawka	2..1/12 000 s
Czułość kamery color	0,01 Lux (F1,2, 1/30s)
Czułość kamery B/W	0,001 Lux (F1,2, 1/30s)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Korekcja zniekształceń obiektywu	Tak (elektroniczna)
AGC	3 poziomy

## Optyka

Regulacja ostrości	Półautomatyczna (wyzwalana przez www, lub przyciskiem w kamerze)
Montaż obiektywu	C/CS

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	60 kl./s (H.265/H.264), 30kl./s (JPEG)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 150dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	3D

## Wideo c.d.

Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG + funkcja Wisestream II
Liczba jednoczesnych strumieni IP	20 (10 profili ustawień video)

## Audio

Tor audio	wejście mikrofonowe/liniowe audio, wyjście liniowe
-----------	--

## Funkcje

Strefy prywatności	32
Inne	Wysyłanie zdjęć przez email/FTP zgodność z ONVIF (Profil S i G), puszka montażowa w komplecie

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
Wbudowana analiza	Tak (wejście/wyjście z obszaru, detekcja zniknięcia/pojawienia się obiektu, przekroczenie linii, detekcja kierunku poruszania się, detekcja dźwięku, twarzy, automatyczne cyfrowe śledzenie, klasyfikacja dźwięku)

## Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	Tak (2 x uSD/uSDHC/SDXC do 256GB każda)
------------------------------	---

## Porty, Interfejsy

Porty szeregowe	RS-485, Zdalne sterowanie (Samsung, PELCO, GE, Bosch, AD, Vicon..)
Wejścia alarmowe	1 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	1 szt.

## Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, 802.1x
Przepływność audio	G.726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16/24/32/40kbps, AAC-LC 48kbps 8/16/32/48 kHz

## Parametry elektryczne

Zasilanie AC	24 V AC
Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	7,5 W (PoE), 6,5 W (12 V DC), 8 W (24 V AC)

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55 °C
-------------------	------------

## Konstrukcja

Typ obudowy	Kompaktowa
Waga	0,420 kg
Wymiary	73,1 x 66,6 x 147,8 mm

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

