



# Hanwha Vision XND-L6080R

Kamera kopułkowa IP, 1920 x 1080, 3,2..10 mm moto-zoom, WDR, PoE, IR 30 m

Wewnętrzna kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 1920 x 1080 wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 3,2..10 mm moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 20 m.



## Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,8"
Efektywna liczba pikseli	1945(H) x 1097(V)
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	2..1/12 000 s
Czułość kamery color	0,1 Lux@F1,6
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Korekcja zniekształceń obiektywu	5 poziomów
AGC	3 poziomy

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	3,2..10 mm
Apertura	F1,6..2,9
Kąt obserwacji	H: 109..33,2°
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Montaż obiektywu	Wbudowany

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	20 m
---------------	------

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	50 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB

## Wideo c.d.

Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	SSNR V
S/N	50 dB
Kompresja wizji	H.265/H.264H/MJPEG

## Funkcje

Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Strefy prywatności	32 poligonalne
Balans bieli	ATW (automatyczny) / AWC / ręczny / wewnętrzny / zewnętrzny (w tym oświetlenie rtęciowe i sodowe)
Tryb korytarzowy	90°/270°
Inne	Defog, cyfrowy PTZ

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	8 stref
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Wykrywanie sabotażu, utraty ostrości, ruchu

## Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS, lokalny komputer PC

## Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP wer. 1 / 2c / 3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour

## Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	8 W

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	do 90%

## Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa
Materiał	Plastik
Odporność na uderzenia	IK08
Regulacja położenia	354/0..67/355°
Waga	580 g
Wymiary	Ø140,8 x 113,0 mm

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	SBP-300HM8, SHD-3000F4, SBP-300LM, SBP-300CM, SBP-300WM1, SBP-300WM, SBP-300B, SBP-300PM, SBP-300KM
---------------------------	---

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

