



Hanwha Vision XNP-6371RH

Zewnętrzna kamera zintegrowana IP, 1920x1080, 6..222 mm, zoom 37x, WDR, 24 V AC, IK10, IP66, IR 350m

Zewnętrzna kamera zintegrowana o rozdzielczości 1920 x 1080 wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 6..222 mm (zoom 37x) z funkcją moto-zoom i auto-focus oraz oświetlacz podczerwie o zasięgu 350 m. Kamera przeznaczona do pracy na zewnątrz budynków w obszarach o słabym poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,01 Lux @F1,5, 1/30s
Elektroniczna migawka	2..1/12000 s

Optyka

Apertura	F1,5..F4,6
Ogniskowa obiektywu	6..222 mm
Kąt obserwacji	H: 59,3..1,9°
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Zoom optyczny	37x

Oświetlenie

Oświetlacz IR	350 m
---------------	-------

Wideo

WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 150dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
Balans bieli	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
Stabilizacja drgań obrazu	Tak, żyroskop
Strefy prywatności	24
OSD	Wielojęzyczne
Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	50 kl./s

Wyjścia sygnałów

Wyjście wideo	CVBS (serwisowe)
---------------	------------------

Audio

Tor audio	1 wejście audio (line/mikrofon), 1 wyjście audio
-----------	--

Funkcje

Inne	Funkcja Defog
------	---------------

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	8 stref
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Utrata ostrości, wykrycie kierunku, zamglenie, detekcja twarzy, cyfrowe automatyczne śledzenie, pojawienie się/zniknięcie przedmiotu, wejście/wyjście w obszar, linia wirtualna, detekcja wstrząsów, klasyfikacja dźwięków.

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256GB
------------------------------	------------------------

Porty, Interfejsy

Porty szeregowo	RS-485 (sterowanie PTZ)
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	2

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps (SFP opcja)
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Parametry elektryczne

Zasilanie AC	24 V AC
Pobór mocy	90 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	do 90%
Temperatura pracy	-50..55 °C

Konstrukcja

Wymiary	Ø236,9 x 407,7 mm
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa
Waga	7,1 kg
Odporność na uderzenia	IK10
Stopień ochrony obudowy	IP66

PTZ

Zakres PAN	n x 360°
Prędkość PAN	0,024..250 °/s, preset: 400 °/s
Prędkość TILT	0,024..250 °/s, preset: 400 °/s
Presety	300
Liczba tras naśladowczych	1
Liczba tur presetów	6
Automatyczne śledzenie	Tak

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	SBP-300B, SBP-300PM, SBP-300NB, SBP-300LM, SBP-300CM, SBP-300WM1, SBP-300WM, SBP-300KM
---------------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

