



Hanwha Vision XNV-8080RSA

Zewnętrzna kamera kopułowa IP, 5 MP, 3,9..9,4 mm moto-zoom, WDR, IR 50m, IP66, IK10+, PoE, 12V DC, 24V AC, audio, stal nierdzewna



Normy, Certyfikaty c.d.

Wandaloodporna kamera kopułowa IP o rozdzielczości 5 MP wyposażona w obiektyw moto-zoom o zmiennej ogniskowej w zakresie 3,9..9,4 mm oraz dwukierunkowy tor audio. Uniwersalne zasilanie AC/DC/PoE. Kamera przeznaczona do montażu na zewnątrz w obszarach o mocno zróżnicowanym poziomie oświetlenia. Może pracować w całkowitej ciemności w trybie czarno-białym z wykorzystaniem wbudowanego oświetlacza podczerwieni o zasięgu do 50m. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/1.8" CMOS
Elektroniczna migawka	Minimum / Maksimum / Anti flicker (2~1/33,000sec)
Czułość kamery	Kolor: 0.07 Lux (F1.3, 1/30 s) CZ-B: 0 Lux (IR LED wł.)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Niska / średnia / wysoka

Optyka

Ogniskowa obiektywu	3.9~9.4mm (2.4x) moto-zoom
Apertura	F1.3 (Wide) ~ F2.4 (Tele)
Kąt obserwacji	H: 92.1° (Wide) ~38.7° (Tele) / V: 67.2° (Wide) ~29.0° (Tele) / D: 119.9° (Wide) ~48.6° (Tele)
Typ obiektywu	DC Auto Iris, P iris
Minimalna odległość obiektu	0.5m
Regulacja ostrości	Simple focus

Oświetlenie

Oświetlacz IR	50m
---------------	-----

Wideo

Inne obsługiwane rozdzielczości	2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	H.265/H.264: maks. 20 kl./s (50Hz) @15MP MJPEG: maks. 15 kl./s (50Hz)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC, WDR
Redukcja szumów	SSNRV
Kompresja wizji	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Smart Codec	Ręcznie (5 stref), WiseStream II
Regulacja jakości wideo	H.264/H.265: kontrola poziomu szybkości transmisji, MJPEG: kontrola szybkości transmisji

Audio

Wejścia audio	Przełączane (wejście mikrofon/wejście liniowe), napięcie zasilania: 2.5V DC (4mA), impedancja wejściowa: 2K Ohm
Wyjścia audio	Wyjście liniowe, poziom wyjściowy: 1V rms
Kompresja audio	G.711 u-law /G.726 Selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz

Funkcje

Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Strefy prywatności	32 polygonalne strefy - kolor: szary/zielony/czerwony/niebieski/czarny/biały/mozaika
Defog	Tak
Balans bieli	ATW / AWC / Ręcznie / Wewnątrz / Na zewnątrz
Efekty na obrazie	Odwroćcie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy (90°/270°)
LDC	Tak
Tytuł kamery	Wyświetlanie do 85 znaków

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	8 stref (wielokątne do 8 punktów)
Reakcja na alarm/ruch	Przesyłanie plików przez FTP i powiadomienia e-mail, rejestracja na kartę SD/SDHC/SDXC lub NAS, wyjście alarmowe, przekazwanie (np. sterowanie PTZ)
Zdarzenie alarmowe	Analityka, rozłączenie sieci, wejście alarmowe

Hanwha Vision XNV-8080RSA

Inteligentna analiza wideo

Inteligentny alarm	Wykrywanie nieostrości, wykrywanie kierunku, wykrywanie mgły, wykrywanie twarzy, wykrywanie ruchu, cyfrowe automatyczne śledzenie, pojawianie się/znikanie, wchodzenie/wychodzenie, podejrzane zachowanie, sabotaż, wirtualna linia, wykrywanie dźwięku, klasyfikacja dźwięku
--------------------	---

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	Micro SD/SDHC/SDXC 2 sloty 512GB
------------------------------	----------------------------------

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wyjście wideo	CVBS 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x576, serwisowe, USB: Micro USB Type B, 1280x720 serwisowe

Sieć

API	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) otwarta platforma Wisnet
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Język strony internetowej	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, szwedzki, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski, węgierski, grecki
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Przeglądarka internetowa	Systemy operacyjne: Windows 8.1 or later, Mac OS X 10.13 lub nowsze, rekomendowane przeglądarki internetowe: Google Chrome Supported Browser: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (Window 64bit only), Apple Safari (tylko Mac OS X)
Strumieniowanie	Unicast (20 użytkowników) / Multicast Multiple streaming (aż do 10 profili)
Zabezpieczenia sieciowe	HTTPS (SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access Log 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Kontrola szybkości transmisji	H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR

System

Pamięć	1024MB RAM, 512MB Flash
--------	-------------------------

Parametry elektryczne

Zasilanie	PoE (IEEE802.3af), 12V DC, 24V AC
Pobór mocy	PoE: maks. 12.95W 12V DC: maks. 11.5W 24V AC: maks. 14W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-40°C ~ +50°C / wilgotność względna do 95%
Temperatura przechowywania	-50°C ~ +60°C / wilgotność względna do 90%

Konstrukcja

Kolor	Srebrny
Materiał	Stal nierdzewna (SUS316L)
Odporność na uderzenia	IK10+
Regulacja położenia	0°~354° / 0°~67° / 0°~355°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	2.8 kg
Wymiary	Ø162 x 120.5 mm

PTZ

Cyfrowy PTZ	Tak
-------------	-----

Normy, Certyfikaty

Certyfikat	IP66, IP6K9K, IK10+, NEMA4X NSF/ANSI 169-2016: Special purpose food equipment and devices
------------	---

Opcjonalne akcesoria

SBP-300HMS6	Adaptor do montażu wiszącego
SBP-300KMS	Adaptor narożny nierdzewny
SBP-300PMS	Adaptor słupowy nierdzewny
SBP-300WMS	Uchwyt ścienny wykonany ze stali nierdzewnej
SBP-300WMS1	Uchwyt ścienny do XNP-6320HS

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

