



Hanwha Vision XRN-6410B4

Rejestrator sieciowy 64 kamery maks. 32MP, 400 Mbps, 16xSATA, RAID 5,6, zgodny z NDA

Rejestrator sieciowy 400 Mbps umożliwiający rejestrację do 64 kamer IP o maksymalnej rozdzielczości do 32MP. Wsparcie AI. Obsługa 16 HDD o maks. pojemności 10TB w trybie RAID 5 lub 6. Wykorzystuje metadane z kamer IP do identyfikacji alarmów.



Parametry podstawowe

Obsługiwane kamery IP	SUNAPI, ONVIF
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	64 szt.
Obsługiwane rozdzielczości	do 32MP
OSD	wielojęzyczny interfejs użytkownika (w tym język polski)

Wideo

Kompresja wizji	H.265, H.264, MJPEG
-----------------	---------------------

Wyjścia sygnałów

Rozdzielczość dla wyjścia wizji	HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz) HDMI 2: 1920x1080 (60Hz)
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K), 1 x HDMI

Audio

Tor audio	dwukierunkowy
Kompresja audio	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
Wejścia audio	64 (sieć)

Funkcje

Inne	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI), P2P(QR code), ONVIF S
------	---

Detekcja, obsługa alarmów

Reakcja na zdarzenie	PTZ, wyjście alarmowe, e-mail, sygnał dźwiękowy, wyświetlenie kamery na monitorze
Powiadomianie e-mail	Tak

Przechowywanie danych

Backup	BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network)
Liczba obsługiwanych HDD	16 x SATA Hot swap
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	10TB
System RAID	RAID 5, 6
Obsługa pamięci przez iSCSI	Tak

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	4
Porty USB	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Sieć

Obsługiwane serwisy DDNS	Hanwha DDNS
Wparcie dla użytkowników mobilnych	iOS, Android
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	Wyszukiwanie (3), Live Unicast (10), Live Multicast (20)
Interfejs sieciowy	3 x 10/100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)

System

System operacyjny	Linux
-------------------	-------

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Maksymalna szybkość rejestracji	400 Mbps
Rozdziel. rejestr. dla kamer IP	32MP..CIF
Zdolność do wyświetlania lokalnego	RAID: Max. 64 Mbps(64 kanały) bez RAID: Maks. 32 Mbps
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	maks. 112 kanałów (lokalnie 64 kanały, zdalnie 16 kanałów na użytkownika), maks. 4 użytkowników (1 lokalnie, 3 zdalnie)

Parametry elektryczne

Zasilanie	100..240 V AC
Pobór mocy	265 W (16 HDD)

Warunki pracy

Temperatura pracy	0..40 °C
Wilgotność względna	20..85%

Konstrukcja

Wymiary	440 x 132 x 571,1 mm
Waga	13,4 kg (bez HDD)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

