



# Uniview Technologies XVR301-04Q

Rejestrator HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS, 4 kamery maks. 8MP, 2 + 4 kamery IP maks. 4K, 1xSATA

Rejestrator dla 4 kamer pracujących w standardzie HDTVI/AHD/CVI/CVBS oraz 4 kamer IP z możliwością rozbudowy do 6 poprzez wyłączenie kanałów HD. Rejestrator obsługuje kamery HD o rozdzielczości do 8MP i kamery IP o rozdzielczości do 4K.



## Parametry podstawowe

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	2 + 4
Rozdzielczość kamer IP	4K

## Wyjścia sygnałów

Wyjścia VGA	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Wyjście HDMI	3840 x 2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

## Audio

Tor audio	dwukierunkowy
Wejścia audio	1 x RCA
Wyjście audio	1 x RCA

## Przechowywanie danych

Liczba obsługiwanych HDD	1 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	8TB

## Porty, Interfejsy

Porty USB	2 x USB 2.0
Porty szeregowo	1 x RS-485

## Wejścia sygnałów

Wejścia wizji	4
Obsługiwane standardy	HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Standard CVBS	PAL/NTSC
Standard HDTVI	8MP@15 kl./s (wejście 1) 5MP@20 kl./s 4MP@30 kl./s 3MP@20 kl./s (wejście 1) 1080P@30 kl./s 720P@60 kl./s
Standard AHD	8MP@15 kl./s (wejście 1) 5MP@20 kl./s 4MP@30 kl./s 3MP@30 kl./s (wejście 1) 1080P@30 kl./s 720P@60 kl./s
Standard HDCVI	8MP@15 kl./s (wejście 1) 5MP@20 kl./s 4MP@30 kl./s 1080P@30 kl./s 720P@30 kl./s

## Sieć

Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Przepustowość przychodząca	48Mbps
Przepustowość wychodząca	60Mbps

## Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Szybkość rejestracji na kamerę	8MP Lite@8 kl./s (wejście 1) 5MP Lite@12 kl./s 4MP Lite@15 kl./s 3MP@15 kl./s (wejście 1) 1080P@15 kl./s 720P@30 kl./s
Rozdzielczość rejestracji kamer HD	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /1080P/960P/720P/960H/D1/4CIF/CIF
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	4
Smart	1 kanałowe wykrywanie wtargnięcia do obszaru i wykrywanie przekroczenia linii dla kamery analogowej. Wyszukiwanie zachowań dla kamery analogowej

## Parametry elektryczne

Zasilanie	12 V DC (Zasilacz 230V AC w komplecie)
Pobór mocy	8 W (bez HDD)

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-10...55 °C
Wilgotność względna	0..90 %

## Konstrukcja

Wymiary	260 x 240 x 46 mm
Waga	1,1 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

