MPL ZK-258

8 wyjściowy zasilacz impulsowy do kamer CCTV 12 V/2,4 A, II klasa ochronności

- Napięcie wejściowe 90..264 V AC
- Moc wyjściowa 30 W
- Napięcie wyjściowe 12 V AC
- Prąd wyjściowy 2,4 A 4x0,6A lub 6x0,4A lub 8x0,3A
- Obudowa montaż naścienny
- Stopień ochrony II bez punktu uziemienia
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Temperatura pracy 0..40 °C II klasa środowiskowa

Uniwersalny zasilacz do kamer przemysłowych z niezależnymi indywidualnie zabezpieczonymi 8 wyjściami o napięciu 12V DC i łącznej obciążalności 2,4A. Estetyczna kompaktowa obudowa przeznaczona do montażu naściennego. II klasa ochronności.

Parametry techniczne

Zastosowanie	Kamery przemysłowe
Napięcie wejściowe	90..264 V AC
Moc wyjściowa	30 W
Napięcie wyjściowe	12 V AC
Prąd wyjściowy	2,4 A 4x0,6A lub 6x0,4A lub 8x0,3A
Obudowa	montaż naścienny
Stopień ochrony	II bez punktu uziemienia
Zabezpieczenia	zwarciowe, nadnapięciowe, bezp. PTC
Stopień ochrony obudowy	IP20
Temperatura pracy	0..40 °C II klasa środowiskowa
Wymiary	39x110x154 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2012-10-14 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone