



Merawex ZM24V6A-151A

Zasilacz Cameleon 24V/6A PFC pr. A



Parametry techniczne

Moc	150W
Napięcie wyjściowe	24V nominalne
Napięcie zasilania	220V DC
Napięcie zasilania AC	230V
Prąd wyjściowy	6A

Zasilacze Cameleon w wersji podstawowej, posiadają możliwość ustawienia przez użytkownika napięcia wyjściowego przełącznikiem dostępnym od spodu obudowy i potencjometrem U_o dostępnym przez płytę czołową. Zakres regulacji potencjometrem wynosi $\pm 5\%$ wartości ustawionej przełącznikiem.

Wszystkie zasilacze posiadają charakterystykę wyjściową typu UPI (stabilizacja napięcia, ograniczenie mocy i stabilizacja prądu) z dodatkowym ograniczeniem prądu zwarcia do około 1/3 wartości prądu nominalnego. Rzeczywiste poziomy ograniczenia mocy i prądu są nieznacznie większe od ich wielkości nominalnych. Charakterystyki ograniczenia mocy i prądu wyjściowego są automatycznie korygowane w dół w przypadku przegrzania wnętrza zasilacza powyżej 75°C. Zasilacze standardowo są wyposażone w sygnalizację świetlną oraz przekaźnikową.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company