Pulsar ZRS1566GD

Stojąca szafa rack 600x600mm, obciążenie 800kg, wysokość 15U

- Wysokość użytkowa 15U
- Stopień ochrony IP 20 (do zastosowań wewnętrznych)
- Obciążalność 800 kg (z nogami poziomującymi)
- Wykonanie Stal walcowana na zimno SPCC + szkło hartowane, profile 1,5mm/2mm, blachy 1,2mm, szkło 5mm
- Wymiary 855 x 600 x 600 mm (wys. x szer. x głęb.)
- Waga 56 kg

Złożona, gotowa do montażu szafa sprzętowa systemu rack 19" o wysokości użytkowej 15U i głębokości 600mm. Szafa przystosowana do montażu wolnostojącego, wyposażona w nogi poziomujące. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 800kg przy zastosowaniu nóg poziomujących. Wykonana ze stali walcowanej na zimno SPCC, o grubości 1,2mm (blachy) i 1,5mm/2mm (profile) malowanej proszkowo na kolor RAL 9004. Zarówno drzwi frontowe jak i tylne zamykane na kluczyk (dwa w komplecie dla obydwu drzwi) wykonane ze szkła hartowanego o grubości 5mm (frontowe) i blachy SPCC 1,2mm (tylne), drzwi boczne z możliwością zamontowania zamka (RAZB16). Ochronność IP 20 (zastosowania wewnętrzne). Otwory wentylacyjne na płycie górnej i dolnej oraz w drzwiach frontowych, w górnej dodatkowo możliwość instalacji wentylatorów (panel 2 szt. - RAWP600). Wpusty kablowe na płycie dolnej i górnej. W komplecie 4 nogi poziomujące oraz 4 kółka bez blokady. Możliwość zamontowania cokołu o wysokości 100mm (RAC166).

Parametry techniczne	
Wysokość użytkowa	15U
Stopień ochrony	IP 20 (do zastosowań wewnętrznych)
Obciążalność	800 kg (z nogami poziomującymi)
Wpusty kablowe	Z tyłu, od dołu
Wentylacja	Otwory wentylacyjne na płycie dolnej, górnej oraz w drzwiach frontowych , możliwość instalacji panelu 2 wentylatorów na płycie górnej (RAWP600)
Opcje	Instalacja zamka RAZB16 w drzwiach bocznych, montaż cokołu 100mm RAC166
Wykonanie	Stal walcowana na zimno SPCC + szkło hartowane, profile 1,5mm/2mm, blachy 1,2mm, szkło 5mm
Kolor	RAL 9004
Wymiary	855 x 600 x 600 mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga	56 kg
Wyposażenie dodatkowe	Kluczyk do zamka drzwiczek frontowych (2 szt.)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2020-04-01 16:48:04. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone