



Nie zamawiaj wsparcia bez potrzeby!

Pierwsza sieć Wi-Fi dla profesjonalistów



Integracja z Alarm.com

Zdalne wsparcie z dowolnego miejsca



Łatwa instalacja

Intuicyjne parowanie na ekranie i dostęp przez panel z integracją Alarm.com



Integracja z IQ Panel

Intuicyjna obsługa dla użytkownika



Oddzielne sieci Wi-Fi

Odseparowane urządzenia bezpieczeństwa od sieci Wi-Fi użytkownika



✓ Prędkość ✓ Zasięg ✓ Mesh

Prędkości gigabitowe, zasięg do 140m kw., maks. 8 szt.



Obsługa autonomiczna lub równoległa

Możliwość zastąpienia lub pozostawienia istniejącej sieci



SPECYFIKACJA

Elementy	IQ WIFI 6
Pasma sieci bezprzewodowej	Dual IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac/ax 5 GHz - AX1800
Ethernet	Porty Gigabit Ethernet 1x LAN / 1x WAN
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie WPA2 i WPA 3
Rozszerzalny system zwiększania zasięgu	Maks. 8 węzłów (1 sterownik i 7 agentów)
DHCP	Serwer, klient
Protokoły	IPv4 i IPv6
Sieć „Gość”	2,4 GHz/5 GHz
WPS	Przycisk fizyczny z tyłu urządzenia
Źródło zasilania AC-DC	AC (110V 60Hz / 240V 50Hz), 12 DC (12V/1A) - Wtyk typu barrel jack
Temperatura robocza	32°F do 104°F (0°C - 40°C)
Zasięg radiowy	Maks. 140m kw. na punkt
Masa	425 g
Rozmiar	151,4 mm x 150,4 mm x 55,4 mm
Nr katalogowy	IQWF6

Dokumentacja instalacyjna:



qalsys.com/wifi6-docs/