

Najnowsza technologia w Twoim domu



### Najlepsze funkcje wyróżniające

Bezdotykowe rozbrajanie Bluetooth, podgląd na żywo, odpowiedź na żywo i wbudowany detektor pękniętego szkła



Najłatwiejszy łatwy montaż dotychczas System SmartMount, wszystkie anteny wewnątrz, ekranowy kreator instalacji



### Najlepsza wbudowana kamera

Kamera szerokokątna 120o 8MP z funkcją FlexTilt Zdjęcia przy wyłączeniu, wideo na wypadek alarmu i funkcja wglądu („Peek-in”)



### Lepszy zasięg sieci

LTE oraz WiFi Dual-Path, Dual SRF z funkcją PowerG, seria Z-Wave 800, Bluetooth 4.2



### Strumieniowanie dźwięku QuadSound

Dźwięk Bluetooth ze smartfona za pomocą głośników 4 W



### Najlepsze możliwości integracyjne

Najlepsze w swojej klasie wsparcie dla zastosowań mieszkalnych i komercyjnych, mieszkań wielorodzinnych, budownictwa oraz branży wellness

## SPECYFIKACJA

Elementy	Parametry	IQ Panel 4
Wyświetlacz LCD	Rozmiar	7-calowy ekran LCD
	Rozdzielczość	1280 x 800 pikseli
	Jasność	300 cd/m <sup>2</sup>
	Kolory RGB	24-bitowy, 16,9 mln kolorów
Ekran dotykowy	Typ	Dotykowy ekran pojemnościowy z obsługą gestami
Kody użytkownika	Do 242	W zależności od roli (dealer, instalator, administrator, użytkownik, gość, wzywanie pomocy)
Sieć	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/ 5 GHz - w tym wbudowana funkcja punktu dostępu
	Łącze komórkowe	LTE kat. 4 (pasma 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 14 non-FirstNet, 26)
Z-Wave 800	Do 137 urządzeń	137 łącznie (do 80 świateł, do 20 zamków, do 10 termostatów, do 6 drzwi garażowych, , do 21 innych urządzeń)
PowerG	Do 128 urządzeń	Bezprzewodowa, szyfrowana sieć dwukierunkowa 868MHz o dużym zasięgu
Bluetooth	Rozbrajanie i strumieniowanie dźwięku	Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2
Pamięć flash	Pamięć wewnętrzna	16 GB NAND flash
Wskaźnik LED	Dioda LED stanu	3 diody LED RGB
Głośnik/syrena	4 W x 4	Cztery zwrócone do przodu głośniki 4 W QuadSound oraz syrena 85 dB
Kamera	Kamera przednia	Kamera szerokokątna 8 MP, 120° pole widzenia, stała ogniskowa, funkcja Flex-Tilt
Mikrofon	Trzy mikrofony MEMS	Trzy mikrofony MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) z funkcją tłumienia echa
Naruszenie	Przełącznik antysabotażowy	Podwójne zabezpieczenie: przełącznik sabotażowy tylny oraz funkcja Smash & Grab
Bateria	Typ 18650	Akumulator litowo-jonowy 3000 mAh działający przez ponad 24 h bez ładowania
Przyciski	Przycisk sprzętowy	Przycisk wybudzenia/uśpienia; wszystkie funkcje sterowania obsługiwane za pomocą interfejsu dotykowego
Dane mechaniczne	Wymiary	6,1" (wys.) x 7,5" (szer.) x 0,75" (gł.) (155 mm x 191 mm x 26 mm)
Zasilacz	DC	7 V DC 1000 mA CC, wejście 100-240 VAC 50/60 Hz, adapter 120 V AC zgodny z UL/cUL
Uchwyt	Płyta montażowa	Dołączono uchwyt SmartMount do montażu ściennego. Podstawka na stół SmartMount lub SmartMount IQ Base Table Stand z wbudowanym subwooferem (dostępne oddzielnie)
Certyfikaty	FCC	FCC: 2AAJXQS-IQPANEL4 (może zawierać dodatkowe moduły z oddzielnymi numerami FCC)
	IC	IC: 11205A-QSIQPANEL4
	UL	UL-985, UL-1023, UL2610, ULC-S545, ULC-S304
	Europa	EN50131 klasa 2 (GRADE 2)
Temperatura	Warunki robocze	0°C do 49°C, 32°F do 120.2°F, do 93% (wilg. względna), użytek wewnętrzny, tylko suche lokalizacje
	Przechowywanie	-20°C do 50°C, -4°F do 122°F
System operacyjny	Android 9	Interfejs z funkcjami dotykowymi Security & Home Automation
Procesor	8-rdzeniowy	Qualcomm Snapdragon 8-rdzeniowy SOM (system na module) z 16 GB pamięci NAND Flash

