

TM-22



LED 

22” wyświetlacz z 10 punktami dotyku oraz podwójnie wyginalną podstawką przygotowany do interakcji z wieloma użytkownikami.

Dzięki TM-22 firmy mogą rozsądnie zagospodarować budżet nie musząc rezygnować z wydajności. Zintegrowanie ekranu dotykowego w technologii Projected Capacitive (projekcyjnej pojemnościowej), poza stylowym wyglądem oferuje również gładką i precyzyjną obsługę dotyku. 10 punktowy dotyk idąc w parze z ekranem Full HD w technologii LED zapewnia całkowitą kompatybilność z funkcjami dotykowymi oferowanymi przez Windows® 7 i 8. Wygodna, podwójnie wyginalna podstawka zapewnia wygodę użytkowania i zwiększa produktywność. TM-22 to idealne rozwiązanie wielodotkowe dla różnorodnych odbiorców.

- > Technologia dotyku Projected Capacitive
- > 10 punktów dotyku w systemach Microsoft® Windows® 7 i 8*
- > Rozdzielczość FHD 1920 x 1080 i podświetlenie LED
- > Gładka tafla ekranu dotykowego ułatwia utrzymanie czystości
- > Możliwość przechyłu w zakresie -5° - 90°
- > Wejścia VGA, HDMI i DisplayPort
- > Wbudowany port USB 3.0
- > Kompatybilność z HID
- > Wbudowane głośniki
- > Wygodna, podwójnie wyginalna podstawka
- > Otwory montażowe VESA
- > Gniazdo zabezpieczenia Kensington®

TM-22

Specyfikacja

TM-22

Panel	Typ Panelu Przekątna Max. Rozdzielczość Plamka Jasność Kontrast Kąty widzenia (Poz / Pio) Paleta Barw Czas reakcji	TFT LCD LED 21,5" FullHD 1920 x 1080 0,248 mm 220 cd / m2 1000:1 170° / 160° 16,7 M 7 ms
Częstotliwość (Poz / Pio)		Poz: 30 kHz - 83 kHz Pio: 55 Hz - 75 Hz
Port USB	USB	4 x USB 3.0
Audio	Wejście Głośniki	1 x stereo 3,5 mm jack 2 x 2 W
Wejścia	VGA HDMI DisplayPort	15-Pin D-Sub HDMI DisplayPort
Ekran dotykowy	Technologia Interfejs	Projected Capacitive USB (Typ B, zgodne z HID)
Zasilanie	Zasilacz AC-DC Moc Pobór Prądu	Wewnętrzny 100 - 240 V, 50 - 60 Hz < 25 W (Wł) < 0,5 W (Stand-by) < 0,5 W (Wyl)
Warunki Pracy	Temperatura Wilgotność	0 °C ~ 40 °C 10 % ~ 85 %
System Montażu	VESA	TAK (100 mm x 100 mm)
Wymiary	Produkt (Szer. / Wys. / Głęb.) Opakowanie (Szer. / Wys. / Głęb.)	522,5 / 238,5 / 385 mm 586 / 186 / 422 mm
Waga	Netto Brutto	6,6 kg 8,5 kg
Zgodność z przepisami	Spełniane Certyfikaty	FCC, CB, CE, GOST-R, RoHS, WEEE, REACH
Akcesoria	W zestawie	Płyta CD (Instrukcja), kabel zasilający, 15-pinowy kabel D-Sub, kabel USB, kabel Audio



Połączenie obsługi 10 punktów dotyku oraz technologii Projected Capacitive zapewnia gładką i precyzyjną nawigację



Szeroki zakres przechyłu: od -5° do 90° dzięki podwójnie wyginanej podstawie



Szeroki zakres wejść: VGA, HDMI, DisplayPort oraz USB ułatwiają integrację z dowolnym systemem

