

TM-23



Przystępny cenowo 23" wyświetlacz dotykowy 10 punktowy o eleganckim wyglądzie, wszędzie tam, gdzie liczy się wydajna interaktywność.

TM-23, łącząc zaawansowaną technologię dotykową Projected Capacitive obsługującą 10 punktów dotyku, pozwala na gładką i precyzyjną nawigację po ekranie w celu lepszej kreatywności i integracji z aplikacjami. Bazując na matrycy IPS w rozdzielczości FHD gwarantuje doskonale odwzorowanie kolorów z każdego kąta widzenia. Uzupełnieniem całości jest regulowana w kilku płaszczyznach podstawka zdolna do przechyłu w zakresie -5° - $+90^{\circ}$, co przekłada się ma ergonomię i komfort jakiego wymaga środowisko wielu różnych użytkowników.

- > Matryca IPS - spójne i dokładne kolory dostrzegalne pod każdym kątem widzenia
- > Technologia dotyku Projected Capacitive
- > 10 punktów dotyku w systemach Microsoft® Windows® 7 i 8*
- > Rozdzielczość FHD 1920 x 1080 i podświetlenie LED
- > Gładka tafla ekranu dotykowego ułatwia utrzymanie czystości
- > Możliwość przechyłu w zakresie -5° - 90°
- > Wejścia VGA, HDMI i DisplayPort
- > Wbudowany port USB 3.0
- > Kompatybilność z HID
- > Wbudowane głośniki
- > Wygodna, podwójnie wyginałna podstawka
- > Otwory montażowe VESA
- > Gniazdo zabezpieczenia Kensington®

TM-23

Specyfikacja

TM-23

Panel	Typ Panelu Przekątna Max. Rozdzielczość Plamka Jasność Kontrast Kąty widzenia (Poz / Pio) Paleta Barw Czas reakcji	TFT LCD LED IPS 23" FullHD 1920 x 1080 0,265 mm 220 cd / m2 1000:1 178° / 178° 16,7 M 3 ms
Częstotliwość (Poz / Pio)		Poz: 30 kHz - 83 kHz Pio: 55 Hz - 75 Hz
Port USB	USB	4 x USB 3.0
Audio	Wejście Głośniki	1 x stereo 3,5 mm jack 2 x 2 W
Wejścia	VGA HDMI DisplayPort	15-Pin D-Sub HDMI DisplayPort
Ekran dotykowy	Technologia Interfejs	Projected Capacitive USB (Typ B, zgodne z HID)
Zasilanie	Zasilacz AC-DC Moc Pobór Prądu	Wewnętrzny 100 - 240 V, 50 - 60 Hz < 28 W (Wł) < 0,5 W (Stand-by) < 0,5 W (Wyl)
Warunki Pracy	Temperatura Wilgotność	0 °C ~ 40 °C 10 % ~ 85 %
System Montażu	VESA	TAK (100 mm x 100 mm)
Wymiary	Produkt (Szer. / Wys. / Głęb.) Opakowanie (Szer. / Wys. / Głęb.)	561 / 238,5 / 422,6 mm 632 / 186 / 448 mm
Waga	Netto Brutto	7,4 kg 9,4 kg
Zgodność z przepisami	Spełniane Certyfikaty	FCC, CB, CE, GOST-R, RoHS, WEEE, REACH
Akcesoria	W zestawie	Płyta CD (Instrukcja), kabel zasilający, 15-pinowy kabel D-Sub, kabel USB, kabel Audio



Połączenie obsługi 10 punktów dotyku oraz technologii Projected Capacitive zapewnia gładką i precyzyjną nawigację



Szeroki zakres przechyłu: od -5° do 90° dzięki podwójnie wyginanej podstawie



Szeroki zakres wejść: VGA, HDMI, DisplayPort oraz USB ułatwiają integrację z dowolnym systemem



Matryca IPS oddająca żywy obraz pod każdym kątem widzenia

